

**AUSTROTHERM koszorú hőszigetelő elem**

Termékosztály : EPS 100

## Műszaki jellemzők

Felhasznált hőszigetelő anyag	<b>AT-N100</b>
-------------------------------	----------------

**Hosszúság:** 1000 mm**Szélesség:** 100 mm**Magasság:** 200, 250, 300 mm

Az **AUSTROTHERM** expandált polisztirolhab hőszigetelő anyagok időtálló minőségben teszik lehetővé az épületek hatékony hőszigetelését. Alkalmazásával tartós épületszerkezeteket, komfortos, gazdaságosan működtethető, esztétikus épületeket kapunk, és költséghatékonyan alkalmazhatók az alacsony energiaigényű, a közel nulla energiafelhasználású vagy passzívházaknál is. Az **AUSTROTHERM** anyagok ökológiailag is kedvező megoldást adnak.

Az épületek hőhídmentességét, komfortját és energiaigényét jelentős mértékben meghatározza az, hogy a koszorúk környékét kellő körültekintéssel hőszigetelik. Az **AUSTROTHERM koszorú hőszigetelő elem** bennmaradó zsaluzatként a hőszigetelésről is gondoskodik. Az elemeket Apripur ragasztóval kell a fal felső síkjára ragasztani. A ragasztó megszilárdulása után a betonozás elvégezhető.

**Szabályozás:**

**MSZ EN 13163** Hőszigetelő termékek épületekhez. Gyári készítésű expandált polisztirol (EPS-) termékek. Műszaki előírás

**MSZ 7573** Hőszigetelő termékek épületekhez. Gyári készítésű expandált polisztirol (EPS-) termékek. Alkalmazási előírások

**MSZ EN 13172** Hőszigetelő termékek. A megfelelőség értékelése

**AUSTROTHERM Kft.**9028 Győr, Fehérvári u. 75.  
Tel.: +36 96 515 114 • Fax: +36 96 515 1203200 Gyöngyös, Déli külhatár u. 1.  
Tel.: +36 37 507 270 • Fax: +36 37 507 2897100 Szekszárd, Wopfing u. 3.  
Tel.: +36 74 555 281 • Fax: +36 74 311 846