

AUSTROTHERM technológiai szigetelés

Műszaki jellemzők

Anyaga	polietilén
--------	------------

Hosszúság:	50 m
Szélesség:	2 m
Vastagság:	0,09 mm

Úsztatott padlók készítésénél a hőszigetelő, illetve lépéshang-szigetelő lemez és az úszó betonréteg közé polietilén fóliát kell elhelyezni. Az **AUSTROTHERM** termékek a beton nedvességére nem érzékenyek, minőségük nem romlik, de a táblák illesztési hézagaiba a cementtej le tud folyni, és hőhidat-hanghidat képez. Ennek megakadályozása a fólia feladata.

A large, stylized logo for AUSTROTHERM, featuring the word "AUSTROTHERM" in a bold, sans-serif font. The logo is flanked by two horizontal bars composed of four colored segments: grey, cyan, pink, and yellow.

AUSTROTHERM Kft.

9028 Győr, Fehérvári u. 75.
Tel.: +36 96 515 114 • Fax: +36 96 515 120

3200 Gyöngyös, Déli külhatár u. 1.
Tel.: +36 37 507 270 • Fax: +36 37 507 289

7100 Szekszárd, Wopfing u. 3.
Tel.: +36 74 555 281 • Fax: +36 74 311 846