



## BONA CARL'S 45 Termékleírás

### Tulajdonságok

A Bona Carl's 45 egy edzett tall olaj, mely közepes és nagy igénybevételnek kitett kezeletlen fapadlók felületi kezelésére szolgál. Mivel felszívódásához hosszabb idő szükséges, a vállalkozónak több ideje van arra, hogy az olajat eldolgozza, mielőtt az beivódna a fába.

- Fenyőfából kinyert tall olaj az alapja
- Fenyőolaj részaránya 45%
- Nagy felületek kezelésére
- Minimális kigyógyózódás
- Megfelel a RAL-UZ 38 szabványnak (illó szerves alkotók és formaldehid kibocsátás)

### Technikai adatok

Olaj típusa:	Észterizált tall olaj
Szárazanyag tartalom:	Kb. 45%
Sűrűség:	0,85 kg/dm <sup>3</sup>
Hígítás:	Ne hígítsuk
Várakozási idő:	30-45 perc az egyes alkalmazások között
Felhordó eszközök:	Rongy, ecset, henger, vagy hasonlók
Teljes fogyasztás	Kb. 4-8 m <sup>2</sup> /liter a fa típusától függően
Veszélyességi besorolás:	Nem veszélyes áru (Lásd a Biztonsági Adatlapon)
Tűzveszély:	Fennáll (Lásd a Biztonsági Adatlapban)
Gyulladás pont:	36 °C
Tárolhatósági idő:	Bontatlan csomagolásban a gyártástól számítva legalább 2 év
Tárolás:	Fagymentes helyen
Kiszerezés:	2 X 5 liter (35 doboz raklaponként) 6 X 1 liter (72 doboz raklaponként)