



BONA CORK

Termékleírás

Tulajdonságok

A Bona Cork egy egykomponensű vízbázisú poliuretán/akrilát fedőlakk kezeletlen parafapadlók felületi kezelésére. Megkíméli a parafapadlót a kifehéredéstől, nagyfokú flexibilitásának köszönhetően nagyon jól illik a parafa padlók rugalmas természetéhez.

A Bona Cork nem használható viasszal, pecséttel, vagy vinilréteggel borított parafapadlókhoz.

Technikai Adatok

A lakk típusa:	1 komponensű vízbázisú PU/akrilát co-polimer
Szárazanyag tartalom:	Kb. 29%
Viszkozitás:	Kb. 19 mp. (25°C FC4)
pH-érték:	Kb. 8
Kopásállóság:	Kb. 5 mg/100 fordulat (SIS 923509)
Sűrűség:	1.04 kg/dm ³
Fényesség (60° beesési szög):	Selyemfényű: 45-50
Keverési arány:	Egykomponensű
Száradási idő:	2-3 óra 20°C-on / 60% relatív páratartalom mellett
Felhordó eszközök:	lakkozó henger vagy megfelelő applikátor
Anyagszükséglet:	8-10 m ² /liter (100-120 g/m ²) rétegenként
Veszélyességi besorolás:	Nem veszélyes áru
Gyulladás pont:	Nem gyúlékony
Tárolhatósági idő:	Bontatlan csomagolásban a gyártástól számítva legalább 1 év
Tárolás/Szállítás:	A tárolás és szállítás ideje alatt a hőmérséklet nem eshet 5°C alá, illetve nem emelkedhet 25°C fölé.
Hulladék eltávolítása:	A hulladékot és az üres tartályokat a helyi szabályoknak megfelelően kell kezelni
Kiszerezés:	3 X 5 liter (44 doboz raklaponként)