



## BONA PRIME CLASSIC

### Termékleírás

#### Tulajdonságok

A Prime olyan alapozólakk, amelyet kifejezetten a Bona vízbázisú fedőlakkjaihoz fejlesztettek ki. A felületnek testes megjelenést kölcsönöz, és kiemeli a fa természetes színét. Emellett csökken az oldalélek összetapadásának veszélye.

- Bármely Bona vízbázisú fedőlakkal használható
- Magas szárazanyag tartalom
- Testes megjelenés
- Csökkenti az oldalszegélyek összetapadásának esélyét. Különösen alkalmas bútüpadlókhöz, puha deszkapadlókhöz, padlófűtéses kemény fapadlókhöz

#### Technikai Adatok

A festék típusa:	1 komponensű vízbázisú poliuretán akrilát diszperzió
Szárazanyag tartalom:	Kb. 35%
Száradási idő:	1-2 óra 20°C-on / 60% relatív páratartalom mellett
Felhordó eszközök:	Lakkozó henger vagy applikátor
Anyagszükséglet:	8-10 m <sup>2</sup> /liter (100-120 g/m <sup>2</sup> ) rétegenként
Veszélyességi besorolás:	Nem veszélyes árú
Tárolhatósági idő:	Bontatlan csomagolásban a gyártástól számítva legalább 1 év
Tárolás/Szállítás:	A tárolás és szállítás ideje alatt a hőmérséklet nem eshet 5°C alá, illetve nem emelkedhet 25°C fölé.
Hulladék eltávolítása:	A hulladékot és az üres tartályokat a helyi szabályoknak megfelelően kell kezelni
Kiszerezés:	3 X 5 liter (44 doboz raklaponként) 10 X 1 liter (50 doboz raklaponként)