



## BONA SPORTIVE PRIMER

### Termékleírás

#### Tulajdonságok

A Bona Sportive Primer egy egykomponensű vízbázisú alapozólakk sportolásra használt fapadlókra. Megelőzi a Bona Sportive Finish fedőlakk használatát. Testes megjelenést kölcsönöz a felületnek, és kiemeli a fa természetes színét.

- Kifejezetten a Bona Sportive Finish-hez kifejlesztve
- Magas szárazanyag tartalom
- Testes megjelenés

#### Technikai Adatok

A festék típusa:	1 komponensű vízbázisú poliuretán akrilát
Szárazanyag tartalom:	Kb. 32%
Viszkozitás:	Kb. 17 mp. (25°C FC4)
pH-érték:	Kb. 8
Száradási idő:	2 - 2½ óra 20°C-on / 60% relatív páratartalom mellett
Felhordó eszközök:	Bona lakkozó henger vagy Bona applicator
Anyagszükséglet:	8-10 m <sup>2</sup> /liter (100-120 g/m <sup>2</sup> ) rétegenként
Veszélyességi besorolás:	Nem veszélyes áru
Tárolhatósági idő:	Bontatlan csomagolásban a gyártástól számítva legalább 1 év
Tárolás/Szállítás:	A tárolás és szállítás ideje alatt a hőmérséklet nem eshet 5°C alá, illetve nem emelkedhet 25°C fölé.
Hulladék eltávolítása:	A hulladékot és az üres tartályokat a helyi szabályoknak megfelelően kell kezelni
Kiszerezés:	2 X 10 liter (24 doboz raklaponként)