

POROTHERM 50 Klíma Profi
külső fal rétegrend

- belső vakolat (1⁵ cm)
- **POROTHERM 50 Klíma Profi**
- külső hőszigetelő vakolat r. (2⁵ cm)

POROTHERM

vékonyrétegű falazóhabarcs v. Profi Dryfix extra ragasztóhab

POROTHERM 38 Klíma Profi
vagy vágott elem

POROTHERM 38 Klíma Profi
vagy vágott elem

külső fal rétegrend

- belső vakolat (1⁵ cm)
- **POROTHERM 50 Klíma Profi**
- külső hőszigetelő vakolat r. (2⁵ cm)

födém rétegrend

- padlóburkolat változatok (R1 v. R2 v. R3)
- betonacélháló erősítésű felbeton (4 - 7 cm)
- **POROTHERM** födém szerkezet
- vakolat (1⁵ cm)

5.
4.
3.
2.
1.
8.
7.
6.
R1
R2
R3
POROTHERM 50 Klíma Profi
POROTHERM
vékonyrétegű falazóhabarcs v. Profi Dryfix extra ragasztóhab

72⁴-75⁴

váltózó
21 - 24
1⁵

R1

- kerámia/parketta padlóburkolat
- ragasztó és padlókiegyenlítés
- aljzatbeton (min. 5 cm)
- technológiai szigetelés
- lépéshangszigetelés

R2

- kerámia padlóburkolat
- flexibilis ragasztó
- fűtőbeton (~ 7 cm)
- technológiai szigetelés
- PE hab + hőtükör (2 cm)
- lépéshangszigetelés

R3

- kerámia padlóburkolat
- flexibilis ragasztó
- fűtőbeton (~ 5 cm)
- "pogácsás" expandált formahabosított polisztirolhab hőszigetelés (7 cm)
- lépéshangszigetelés

1. bitumenes lemez

2. ponthegeesztett tűzihorganyzott fém rabicháló

3. vakolható táblás hőszigetelés

4. poliuretán hőszigetelés

5. szerelő hab

6. vakolati dilatáció

7. dilatációs szalag

8. kiegyenlítés, max. 20 mm habarcsréteg

Megjegyzés:

födémgerendára merőleges metszet