

POROTHERM 44 Thermo Profi
POROTHERM

 vékonyrétegű falazóhabarcs v.
 Profi Dryfix extra ragasztóhab

külső fal rétegrend

- belső vakolat (1⁵ cm)
- **POROTHERM 44 Thermo Profi**
- külső hőszigetelő vakolat r. (2⁵ cm)

POROTHERM 32 Alfa

Thermo Profi

POROTHERM

Elemmagas áthidaló

POROTHERM 44 Thermo Profi
POROTHERM
 vékonyrétegű falazóhabarcs v.
 Profi Dryfix extra ragasztóhab

földem rétegrend

- padlóburkolat változatok (R1 v. R2 v. R3)
- betonacélháló erősítésű felbeton (4 - 7 cm)
- **POROTHERM** földémszerkezet
- vakolat (1⁵ cm)

R1

- kerámia/parketta padlóburkolat
- ragasztó és padlókiegnyelés
- aljzatbeton (min. 5 cm)
- technológiai szigetelés
- lépéshangszigetelés

R2

- kerámia padlóburkolat
- flexibilis ragasztó
- fűtőbeton (~ 7 cm)
- technológiai szigetelés
- PE hab + hőtükör (2 cm)
- lépéshangszigetelés

R3

- kerámia padlóburkolat
- flexibilis ragasztó
- fűtőbeton (~ 5 cm)
- "pogácsás" expandált formahabosított polisztirolhab hőszigetelés (7 cm)
- lépéshangszigetelés

1. vakolóprofil

2. kültéri ablakkönyöklő, a gyártó előírása szerint elhelyezve

3. vakolható táblás hőszigetelés

4. vékonyvakolat üvegszövet erősítéssel

5. ponthegeesztett tűzhorg. fém rabicháló

6. bitumenes lemez

7. technológiai habarcskiegnyelés

8. beltéri ablakkönyöklő, a gyártó előírása szerint elhelyezve

9. 2 réteg vékonyvakolat üvegszövet erősítéssel

10. szerelő hab

11. kiegyenlítés, max. 20 mm habarcsréteg