

POROTHERM 38 Thermo Profi
POROTHERM

 vékonyrétegű falazóhabarcs v.
 Profi Dryfix extra ragasztóhab

külső fal rétegrend

- belső vakolat (1⁵ cm)
- **POROTHERM 38 Thermo Profi**
- külső hőszigetelő vakolat r. (2⁵ cm)

POROTHERM 32 Alfa
 Thermo Profi

3.

7.

6.

5.

1.

4.

POROTHERM

Elemmagas áthidaló

3.

2.

1.

POROTHERM 38 Thermo Profi
POROTHERM
 vékonyrétegű falazóhabarcs v.
 Profi Dryfix extra ragasztóhab

földem rétegrend

- padlóburkolat változatok (R1 v. R2 v. R3)
- betonacélháló erősítésű felbeton (4 - 7 cm)
- **POROTHERM** földémszerkezet
- vakolat (1⁵ cm)

9.

8.

1.

0 10 20 30 cm

R1

- kerámia/parketta padlóburkolat
- ragasztó és padlókiegyenlítés
- aljzatbeton (min. 5 cm)
- technológiai szigetelés
- lépéshangszigetelés

R2

- kerámia padlóburkolat
- flexibilis ragasztó
- fűtőbeton (~ 7 cm)
- technológiai szigetelés
- PE hab + hőtükör (2 cm)
- lépéshangszigetelés

R3

- kerámia padlóburkolat
- flexibilis ragasztó
- fűtőbeton (~ 5 cm)
- "pogácsás" expandált formahabosított polisztirolhab hőszigetelés (7 cm)
- lépéshangszigetelés

1. vakolóprofil

2. kültéri ablakkönyöklő, a gyártó előírása szerint elhelyezve

3. vakolható táblás hőszigetelés

4. vékonyvakolat üvegszövet erősítéssel

5. ponthegeesztett tűzhorg. fém rabicháló

6. bitumenes lemez

7. technológiai habarcskiegyenlítés

8. beltéri ablakkönyöklő, a gyártó előírása szerint elhelyezve

9. 2 réteg vékonyvakolat üvegszövet erősítéssel

10. kiegyenlítés, max. 20 mm habarcsréteg

11. szerelő hab