

**POROTHERM 38 Klíma Profi**
**POROTHERM**

 vékonyrétegű falazóhabarcs v.  
 Profi Dryfix extra ragasztóhab

külső fal rétegrend

- belső vakolat (1<sup>5</sup> cm)
- **POROTHERM 38 Klíma Profi**
- külső hőszigetelő vakolat r. (3<sup>5</sup> cm)

**POROTHERM 38 Klíma Profi**

vágott elem

**3.**
**7.**
**6.**
**5.**
**1.**
**4.**
**POROTHERM**

Elemmagas áthidaló

**3.**
**2.**
**1.**
**POROTHERM 38 Klíma Profi**
**POROTHERM**  
 vékonyrétegű falazóhabarcs v.  
 Profi Dryfix extra ragasztóhab

földem rétegrend

- padlóburkolat változatok (R1 v. R2 v. R3)
- betonacélháló erősítésű felbeton (4 - 7 cm)
- **POROTHERM** földémszerkezet
- vakolat (1<sup>5</sup> cm)

0 10 20 30 cm

**R1**

- kerámia/parketta padlóburkolat
- ragasztó és padlókiegnyelés
- aljzatbeton (min. 5 cm)
- technológiai szigetelés
- lépéshangszigetelés

**R2**

- kerámia padlóburkolat
- flexibilis ragasztó
- fűtőbeton (~ 7 cm)
- technológiai szigetelés
- PE hab + hőtükör (2 cm)
- lépéshangszigetelés

**R3**

- kerámia padlóburkolat
- flexibilis ragasztó
- fűtőbeton (~ 5 cm)
- "pogácsás" expandált formahabosított polisztirolhab hőszigetelés (7 cm)
- lépéshangszigetelés

**1.** vakolóprofil

**2.** kültéri ablakkönyöklő, a gyártó előírása szerint elhelyezve

**3.** vakolható táblás hőszigetelés

**4.** vékonyvakolat üvegszövet erősítéssel

**5.** ponthegeesztett tűzhorg. fém rabicháló

**6.** bitumenes lemez

**7.** technológiai habarcskiegnyelés

**8.** beltéri ablakkönyöklő, a gyártó előírása szerint elhelyezve

**9.** 2 réteg vékonyvakolat üvegszövet erősítéssel

**10.** kiegnyelés, max. 20 mm habarcsréteg

**11.** szerelő hab