

POROTHERM 44 Klíma

külső fal rétegrend

- belső vakolat (1⁵ cm)
- **POROTHERM 44 Klíma**
- külső hőszigetelő vakolat r. (2⁵ cm)

POROTHERM TM

hőszigetelő falazóhabarcs

földem rétegrend

- padlóburkolat változatok (R1 v. R2 v. R3)
- statikailag méretezett vasbeton födém szerkezet
- glettelés (0³ cm)

POROTHERM 38 Klíma

hőszigetelő falazóhabarcs

hőszigetelő falazóhabarcs

hőszigetelő falazóhabarcs

hőszigetelő falazóhabarcs

hőszigetelő falazóhabarcs

hőszigetelő falazóhabarcs

hőszigetelő falazóhabarcs

hőszigetelő falazóhabarcs

hőszigetelő falazóhabarcs

hőszigetelő falazóhabarcs

hőszigetelő falazóhabarcs

hőszigetelő falazóhabarcs

hőszigetelő falazóhabarcs

hőszigetelő falazóhabarcs

hőszigetelő falazóhabarcs

hőszigetelő falazóhabarcs

hőszigetelő falazóhabarcs

hőszigetelő falazóhabarcs

hőszigetelő falazóhabarcs

hőszigetelő falazóhabarcs

hőszigetelő falazóhabarcs

hőszigetelő falazóhabarcs

hőszigetelő falazóhabarcs

hőszigetelő falazóhabarcs

hőszigetelő falazóhabarcs

hőszigetelő falazóhabarcs

hőszigetelő falazóhabarcs

hőszigetelő falazóhabarcs

hőszigetelő falazóhabarcs

hőszigetelő falazóhabarcs

hőszigetelő falazóhabarcs

hőszigetelő falazóhabarcs

hőszigetelő falazóhabarcs

hőszigetelő falazóhabarcs

hőszigetelő falazóhabarcs

hőszigetelő falazóhabarcs

hőszigetelő falazóhabarcs

hőszigetelő falazóhabarcs

hőszigetelő falazóhabarcs

4.

4.

3.

2.

1.

1.

5.

1.

5.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

12

238

15

12

25

25

25

12

238

25

12

238

25

12

15

12

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

 2⁵

 2⁵

 2⁵

 2⁵

 2⁵

 2⁵

 2⁵

 2⁵

 2⁵

 2⁵

 2⁵

 2⁵

 2⁵

 2⁵

 2⁵

 2⁵

 2⁵

 2⁵

 2⁵

 2⁵

 2⁵

 2⁵

 2⁵

 2⁵

 2⁵

 2⁵

 2⁵

 2⁵

 2⁵

 2⁵

 2⁵

 2⁵

 2⁵

 2⁵

 2⁵

 2⁵

 2⁵

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

 1⁵

 1⁵

 1⁵

 1⁵

 1⁵

 1⁵

 1⁵

 1⁵

 1⁵

 1⁵

 1⁵

 1⁵

 1⁵

 1⁵

 1⁵

 1⁵

 1⁵

 1⁵

 1⁵

 1⁵

 1⁵

 1⁵

 1⁵

 1⁵

 1⁵

 1⁵

 1⁵

 1⁵

 1⁵

 1⁵

 1⁵

 1⁵

 1⁵

 1⁵

 1⁵

 1⁵

 1⁵

 5⁵

 10⁵

25

38

38

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

változó

min. 29

ellenőrizendő méret

~15

~15

~15

~15

~15

~15

~15

~15

~15

~15

~15

~15

~15

~15

~15

~15

~15

~15

~15

~15

~15

~15

~15

~15

~15

~15

~15

R1

R2

R3

POROTHERM 38 Klíma
teljes méretű téglá

POROTHERM 44 Klíma
töredékmagasságú téglá
belmagasság függvényében

POROTHERM 44 Klíma
teljes méretű téglá

 változó
statikailag
méretezett
0³

0 10 20 30 cm

R1

- kerámia/parketta padlóburkolat
- ragasztó és padlókiegyenlítés
- aljzatbeton (min. 5 cm)
- technológiai szigetelés
- lépéshangszigetelés

R2

- kerámia padlóburkolat
- flexibilis ragasztó
- fűtőbeton (~ 7 cm)
- technológiai szigetelés
- PE hab + hőtükör (2 cm)
- lépéshangszigetelés

R3

- kerámia padlóburkolat
- flexibilis ragasztó
- fűtőbeton (~ 5 cm)
- "pogácsás" expandált formahabosított polisztirolhab hőszigetelés (7 cm)
- lépéshangszigetelés

- 1.** habzsínor háttámasz
- 2.** ponthegeesztett tűzihorganyzott fém rabicháló
- 3.** háromrétegű hőszigetelő építőlap, ásványgyapot maggal

- 4.** helyszínen habosodó poliuretán hab (szerelőhab)
- 5.** zárt légréteg
- 6.** habarcskitöltés, max. 20 mm

- 7.** vakolati dilatáció
- 8.** habarcskiegyenlítés, max. 20 mm pillérekhez rögzített, a fugákban 2 soronként elhelyezett, perforált korrózióvédett acél szalag
- 9.**