

POROTHERM 38 Klíma
külső fal rétegrend

- belső vakolat (1⁵ cm)
- **POROTHERM 38 Klíma**
- külső hőszigetelő vakolat r. (2⁵ cm)

POROTHERM TM
 hőszigetelő
 falazóhabarcs

födém rétegrend

- padlóburkolat változatok (R1 v. R2 v. R3)
- statikailag méretezett vasbeton födém szerkezet
- glettelés (0³ cm)

POROTHERM 30 Klíma
1.
3.
2.
1.
9.
8.
R1
R2
R3

 változó
 statikailag
 méretezett
 0³
POROTHERM 30 Klíma
 teljes méretű téglá

POROTHERM 38 Klíma
 töredékmagasságú téglá
 belmagasság függvényében

POROTHERM 38 Klíma
 teljes méretű téglá

külső fal rétegrend

- belső vakolat (1⁵ cm)
- **POROTHERM 38 Klíma**
- külső hőszigetelő vakolat r. (2⁵ cm)


R1

- kerámia/parketta padlóburkolat
- ragasztó és padlókiegyenlítés
- aljzatbeton (min. 5 cm)
- technológiai szigetelés
- lépéshangszigetelés

R2

- kerámia padlóburkolat
- flexibilis ragasztó
- fűtőbeton (~ 7 cm)
- technológiai szigetelés
- PE hab + hőtükör (2 cm)
- lépéshangszigetelés

R3

- kerámia padlóburkolat
- flexibilis ragasztó
- fűtőbeton (~ 5 cm)
- "pogácsás" expandált formahabosított polisztirolhab hőszigetelés (7 cm)
- lépéshangszigetelés

1. habzsinór háttámasz

2. ponthegeesztett tűzihorganyzott fém rabicháló

3. háromrétegű hőszigetelő építőlap, ásványgyapot maggal

4. helyszínen habosodó poliuretán hab (szerelőhab)

5. zárt légréteg

6. habarcskitöltés, max. 20 mm

7. vakolati dilatáció

8. habarcskiegyenlítés, max. 20 mm pillérekhez rögzített, a fugákban 2 soronként elhelyezett, perforált korrózióvédett acél szalag