

**POROTHERM 30 HS**

**R4.7** külső fal rétegrend

- belső vakolat (1<sup>5</sup> cm)
- **POROTHERM 30 HS**
- dörzsvakolat (0<sup>6</sup> cm)
- légrés (4 cm)
- **TERCA** téglalburkolat (12 cm)

**POROTHERM TM**  
hőszigetelő falazóhabarcs

**R2.2** földem rétegrend

- R2.2/1 v. R2.2/2 v. R2.2/3
- felbeton (4 cm)
- **POROTHERM** földémszerkezet
- vakolat (1<sup>5</sup> cm)

4.

3.

2.

1.

R2.2/1

R2.2/2

R2.2/3

6.

5.

**POROTHERM 30 HS**

**POROTHERM TM**  
hőszigetelő falazóhabarcs

**R4.7** külső fal rétegrend

- belső vakolat (1<sup>5</sup> cm)
- **POROTHERM 30 HS**
- dörzsvakolat (0<sup>6</sup> cm)
- légrés (4 cm)
- **TERCA** téglalburkolat (12 cm)



**R2.2** padlóburkolat (változatai):

**R2.2/1**

- kerámia/parketta padlóburkolat
- ragasztó és padlókiegyenlítés
- aljzatbeton (~ min. 4 cm)
- technológiai szigetelés
- lépéshangszigetelés

**R2.2/2**

- kerámia padlóburkolat
- flexibilis ragasztó
- fűtőbeton (~ 7 cm)
- technológiai szigetelés
- PE hab + hőtükör (2 cm)
- lépéshangszigetelés

**R2.2/3**

- kerámia padlóburkolat
- flexibilis ragasztó
- fűtőbeton (~ 5 cm)
- "pogácsás" expandált formahabosított polisztirolhab hőszigetelés (7 cm)
- lépéshangszigetelés

1. technológiai habarcskiegyenlítés

3. kiegyenlítés, max. 20 mm habarcsréteg

5. vakolati dilatáció

2. bitumenes lemez

4. rozsdamentes acél rögzítőpálca

6. dilatációs szalag

**Megjegyzés:**

földemgerendával párhuzamos metszet