

Csökkentett magasságú ellenléc

Horony-eresztékes deszkázat

Takaróléc

Fémlemez oromszegély, 30 cm-enként  
rögzítőnyelvekkel megfogva

Oromdeszka

Tartósan rugalmas tömítés

Rabíc hálóerősítés koszorúhőszigetelés előtt

**R2** 2,5 cm Hőszigetelő vakolat  
38 cm Mátratherm/D 38 vagy 38 NF típusú  
kerámia falazóelem  
(ábrázolva: Mátratherm/D 38 NF)  
1 cm Belső vakolat

**R1** Toscana/Veneto típusú LEIER beton tetőcserép  
3 cm Cserépléc, legalább 5 x 3 cm  
5 cm Ellenléc, legalább 5 x 5 cm + átszellőztetett légrés  
1 rtg Páraáteresztő tetőfólia, pl. LEIER Max-D Top100  
Méretezett ásványi szálal hőszigetelés  
>4 cm Burkolattartó váz + ásványi szálal hőszigetelés kiegészítés  
1 rtg Párazáró fólia  
1,5 cm Belső gipszkarton burkolat

**R2**

**R1**

Rtb

20

25

30

1

3

5

4

1,5

A bemutatott rajz a szerkezeti kialakítás egy lehetséges változatát ábrázolja. A tervezett szerkezeteket minden esetben méretezendők, kialakításuk a vonatkozó előírásoknak és követelményeknek ( tartószerkezeti, energetikai, akusztikai, stb.) megfelelő legyen!

RAJZSZÁM. <b>T-08-b</b>	LÉPTÉK: <b>M=1:10</b>	DÁTUM: <b>2007. április</b>	<b>OROMSZEGÉLY FÉMLEMEZ FEDÉSSSEL</b> TETŐTÉR BEÉPÍTÉSÉNél, PÁRAÁTERESZTŐ ALÁTÉTFÓLIÁVAL
Tel: +36 96 512 000, Fax: +36 96 512 001, Email: info@leier.eu, Web: www.leier.eu, Cím: H-9024 Győr, Baross Gábor u. 42.			