
9028 Győr, Fehérvári út 75.
T.: 96/411-208 ∘ Fax: 96/412-086
3200 Gyöngyös, Déli külhatár út 1.
T.: 37/507-270 ∘ Fax: 37/314-921

02.17. Szerelt vázszerkezetes épület lábazata. Hőszigetelt szendvicspanel homlokzat. EXPERT lábazat és padló hőszigetelés



A lábazat javasolt rétegrendje

Kavicsfeltöltés tömörítve
AUSTROTHERM EXPERT hőszigetelés (3-4 cm)
Teherhordó vasbeton lábazati gerenda
AUSTROTHERM EXPERT hőszigetelés (4-8 cm)
Erősített homlokzati bevonatrendszer

A padló javasolt rétegrendje

Tervezett hidegpadló burkolat
Ragasztó réteg (esetleg fektető habarcs)
Aljzatbeton (5 cm vastag, C.10 minőségű)
Talajnedvesség elleni szigetelés, a homlokzati síkig vezetve
Szigetelés alatti aljzatbeton (6 cm, C.8)
AUSTROTHERM EXPERT hőszigetelés (4-8 cm)
Tömörített homokos kavics, legalább 10 cm vastagságban
Rétegesen tömörített földvisszatöltés