



3. KVH (Konstruktionsvollholz) műszárított hosszoltoltott, gyalult, szerkezeti fa, C24
4. Ásványgyapot hőszigetelő filc (pl.ISOVER MULTI-KOMFORT Passzív Ház filc)
6. Nagyszilárdságú faforgács építőlemez P4, UniCHIP
7. Tűzgátló gipszkarton-Rigips

A szerkezet teljesítményjellemzői



JELLEMZŐ	JEL	MÉRTÉK-EGYSÉG	
Magasság	h	cm	standard: 270; 290; max. 320-ig
A falszerkezet vastagsága	V	cm	21 ⁷
TARTÓSZERKEZETI JELLEMZŐK			
Legnagyobb tömeg	m	kg/m ²	
Téherbírás	–	kN/fm	32
Útésállóság	–		ETAG 003-nak Megfelel
ÉPÜLETFIZIKAI JELLEMZŐK			
Hőátbocsátási tényező	U	W/m ² K	0,60
Hőtároló tömeg	C _w	kg/m ²	41/41
Hőcsillapítás			15,42
Hőkésleltetés		h	3,5
ÉPÜLETAKUSZTIKAI JELLEMZŐK			
Súlyozott laboratóriumi léghanggátlás	R _w	dB	≥ 45
TŰZVÉDELMI JELLEMZŐK			
Tűzállósági határérték	–	–	REI 60
Tűzvédelmi osztály	–	–	B
KÖRNYEZETVÉDELMI JELLEMZŐK			
Veszélyes anyagok	–	–	formaldehid-osztálya E1

0,540

NORM

MEGA

THERMO

THERMO-MEGA

ULTRA-MEGA

PASSIV

ARCHIE NOVA